

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Creado para satisfacer las necesidades de fluidos de una amplia gama de transmisiones automáticas.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

El Havoline® Multi-Vehicle ATF proporciona valor a través de:

- **Menores Costos de inventario** — Un solo ATF puede ser utilizado para la mayoría de las transmisiones automáticas anteriores a 2006, y ayuda a eliminar la necesidad de aditivos complementarios que podrían dañar la transmisión.
- **Máxima vida del equipo** — Su fórmula avanzada protege contra el desgaste, corrosión y la formación de lacas, lodo y otros depósitos dañinos.
- **Vida extendida del aceite** — El aceite base de calidad superior y los inhibidores de oxidación adicionales aumentan la vida útil del aceite.
- **Suavidad de funcionamiento** — Los modificadores de fricción cuidadosamente elegidos permiten cambios más suaves, transferencia de energía eficiente y protección contra las vibraciones.

CARACTERÍSTICAS

El Havoline Multi-Vehicle ATF es un fluido multipropósito para transmisión, de tecnología avanzada y alto desempeño. Además, es apto para cubrir el servicio de muchas transmisiones hechas por fabricantes de equipos originales norteamericanos, asiáticos y europeos.

Está creado con suministros de base estrictamente hidroprocesados y de calidad superior, y aditivos cuidadosamente diseñados que proporcionan estabilidad oxidativa y térmica, control de la fricción, capacidad para llevar cargas, y protección contra la corrosión y el desgaste. Ayuda a proteger contra la formación de lodo, barniz, otros depósitos dañinos y espuma.

Producto(s) manufacturado(s) en USA.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

El Havoline Multi-Vehicle ATF tiene excepcionales propiedades de flujo a bajas temperaturas y protección mejorada contra fallas de viscosidad a altas temperaturas. Tiene también estabilidad oxidativa y térmica superior, lo cual aumenta la vida útil.

En exigentes condiciones operativas, este fluido:

- Controla la fricción para una suave acción de cambios y protección contra las vibraciones.
- Retiene la viscosidad a altas temperaturas, lo cual logra un mayor grosor de la película de aceite y una excelente protección contra el desgaste.
- Ayuda a reducir las probabilidades de revisiones de transmisión debidas al lodo, la corrosión, o el desgaste de engranajes, cojinetes y clutches.

APLICACIONES

El Havoline Multi-Vehicle ATF se recomienda para aplicaciones que requieren el anterior fluido DEXRON®-III H y Allison C-4,¹ y satisfacen todos los requerimientos **Voith**, **Volvo** y **ZF**. Puede también ser utilizado en aplicaciones MERCON® y MERCON® V.²

El Havoline Multi-Vehicle ATF se recomienda para la mayoría de las transmisiones anteriores a 2006 hechas por fabricantes de equipos originales norteamericanos, asiáticos y europeos, que incluye las siguientes aplicaciones:

- **Allison** C-4
- **Apolloil** ATF Red-1K
- **BMW**, Pieza n.º 83 22 0 403 249

- 1 DEXRON es una marca registrada de General Motors Corporation.
- 2 MERCON es una marca registrada de Ford Motor Company. Aunque Havoline Multi-Vehicle ATF es apto para usar en transmisiones que requieren fluidos MERCON y MERCON V, este producto no está oficialmente autorizado o aprobado por Ford para dichas aplicaciones y su uso puede anular la garantía de Ford. Para aplicaciones que requieren un producto licencia MERCON V, utilice Chevron ATF MERCON V

- DEXRON®-II y DEXRON-III
- **Esso** Type LT 71141 ATF
- **Honda/Acura** ATF-Z1
- **Idemitsu** K17
- **Isuzu** Genuine, SCS
- **KIA/Mitsubishi** Diamond SP-II, SP-III
- MB 236.9
- MERCON® y MERCON V
- **Nissan** Matic J, Matic K
- Texaco 7045-E, ETL-8072 B y N402
- **Toyota/Lexus** Type T, JWS 3309/Type T-IV
- **Volvo** Pieza n.º 1161540-8
- **VW** Pieza n.º G 052 025

El Havoline® Multi-Vehicle ATF cuenta con las siguientes calificaciones:

Voith	H55.6335.xx (G607)
Volvo	Aceite para transmisiones Volvo 97341:048
ZF	TE-ML 03D, 04D, 14B, 16L, 17C

El Havoline Multi-Vehicle ATF aprobó las pruebas estándar de desempeño **JASO** 1A en vehículos japoneses. El producto proporciona el desempeño de cambios y la excepcional durabilidad contra vibraciones deseados por fabricantes de automóviles japoneses y coreanos.

Consulte siempre el manual del propietario para determinar cuál es el fluido adecuado para transmisión automática para su vehículo:

El Havoline Multi-Vehicle ATF no es conveniente para un número limitado de aplicaciones especiales, tales como:

- Transmisiones Ford fabricadas antes de 1977 y algunas transmisiones anteriores a 1982 que requieren de un fluido Tipo F, tales como Chevron ATF Type F (sin modificador de fricción).
- No use Chevron Multi-Vehicle ATF en vehículos con transmisiones continuamente variables (CVT). Estos tipos de transmisión requieren de fluidos especiales.

CONSEJOS PARA EL CONSUMIDOR SOBRE COMPLEMENTOS ATF

El Multi-Vehicle ATF apoya los intervalos de drenado de servicio de los OEMs con protección premium de la transmisión automática. Algunos proveedores de

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

servicio automotriz utilizan una combinación de un DEXRON-III-tipo ATF, tal como ATF MD-3, mas un suplemento o tratamiento de relleno agregado. Esta práctica puede comprometer la protección de una transmisión automática, por ejemplo:

- Los fabricantes de automóviles previenen contra el uso de complementos.
- Los complementos ATF pueden acelerar el desgaste de los engranajes.
- Los aditivos o complementos ATF pueden provocar la corrosión de cojinetes de transmisión.
- Los aditivos o complementos ATF pueden afectar negativamente el arranque a temperaturas bajas.
- La suavidad de los cambios se pierde mucho antes con aditivos en pruebas estándar en comparación con Multi Vehicle ATF.

Las tecnologías de aditivos o complementos proporcionan un beneficio temporal y luego pueden ser deficientes en el desempeño del producto antes del intervalo de cambio posterior. Las tecnologías de aditivos podrían no proporcionar una protección y un desempeño de ATF sostenibles, específicamente en el desempeño de durabilidad contra vibraciones, la protección contra la corrosión, la protección para el arranque a temperaturas bajas y la protección contra el desgaste de engranajes en comparación con Multi-Vehicle ATF. Para encontrar un ATF que satisfaga los requisitos de su vehículo, consulte el manual del propietario, y evite los aditivos y complementos.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

<i>Número de Producto</i>	222130
<i>Número MSDS</i>	13642MEX
Gravedad API	32,6
Viscosidad, Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	36,6 7,3
Índice de Viscosidad	169
Punto de Inflamación, °C(°F)	198(388)
Pto de Escurrimiento, °C(°F)	-53(-63)
Color	Rojo

En la fabricación normal, pueden encontrarse variaciones menores en los datos de prueba típicos del producto.